



Code FT. LC5.03 • Création 05/05/2023 • Révision 19/02/2025 • Indice Révision 3

FICHE TECHNIQUE

UNITE MOBILE – L.C.4

Xavier Sarre
Chef de camion

Longueur	16,50 mètres
Largeur	2,50 mètres
Hauteur	4 mètres
Encombrement Camion ouvert (Zone de travail)	25 mètres de longueur déployée 6 mètres de largeur
Branchement électrique	63 ampères – 4 ou 5 broches
Présence charriot élevateur	Présence
Poids	40 tonnes
Etoiles	Multiformat : 37.5 – 50 – 75 – 100 – 150 cL (sous réserve modèle bouteille)
Marquage bouteille	Laser : numéro de lot + heure (bas de la bouteille)
Hauteur de bouteille et diamètre	Hauteur : 440 mm Diamètre : 110 mm
Filtration	2 lenticulaires (2 et 1 μ) et 1 membrane stérile (0.65 μ)
Type de bouchage	Bouchon traditionnel, vis, vinolok
Inertage	Générateur d'azote – circuit du vin et bouchage
Capsule surbouchage	Traditionnel, complexe, aluminium, étain ou thermo rétractable
Etiqueteuse	Etiquetage des bouteilles standard, cran de fond ou repérage couture 3 postes adhésifs uniquement
La laize Dimension papier Hauteur	Sens d'enroulement : Extérieur droit Hauteur papier : 21,5 cm (1 ^{ère} et 2 ^{nde} plaque) Diamètres bobines : 300 max au 3 postes Diamètre mandrin : 60 mm minimum
Fermeuse	Scotcheuse automatique
Marquage carton	Jet d'encre
Cadence moyenne	~3500 cols / heure (sous réserve de compatibilité bouteille et habillage)

Document non contractuel

LAUVIGE CONDITIONNEMENT

SAS au capital de 1 000 000 € - SIRET 444 810 980 00029 - R.C.S Draguignan - NAF 8292Z - www.lauvige.com ZAC
Nicolopolis - 1435 Avenue des Chênes Verts - 83 170 Brignoles - Tél : 04 94 720 721