



Code FT. LC5.03 • Création 05/05/2023 • Révision 19/02/2025 • Indice Révision 3

FICHE TECHNIQUE

UNITE MOBILE – L.C.5



Clothilde Lavorini
Chef de camion

Longueur	15 mètres
Largeur	2,5 mètres
Hauteur	5 mètres
Encombrement camion ouvert <i>(Zone de travail)</i>	20 mètres 10 mètres de largeur Extérieur gauche Arrière-camion
Branchement électrique	32-63 ampères – 4 ou 5 broches
Présence charriot élévateur	Présence
Poids	30 tonnes
Etoiles	Multiformats: 37.5 – 50 – 75 – 150 cL (sous réserve modèle bouteille)
Marquage bouteille	Laser : numéro de lot + heure (bas de la bouteille)
Hauteur de bouteille et diamètre	Hauteur : 410 mm Diamètre : 110 mm
Filtration	Crépine (2µ) et pré-filtre membranaire (1µ) et filtration finale stérile (0.65µ)
Type de bouchage	Traditionnel et BVS (stelvin + : 30H60)
Inertage	Générateur d'azote – circuit du vin, bouteille et bouchage
Capsule surbouchage	Traditionnel, complexe, aluminium, étain ou thermo rétractable
Etiqueteuse	Rotative (3 postes adhésifs uniquement) : Repérage : logo / capsule / décor / couture / cran de fond
La laize <i>Dimension papier</i> <i>Hauteur</i>	Sens d'enroulement : extérieur droit Hauteur : 20 cm (1 ^{ère} plaque), 23 cm (2 ^{ème} plaque) et 15 cm (3 ^{ème} plaque) Diamètre bobine : étiquette 400 max / contre et médaille 300 max Diamètre mandrin : 60 mm minimum
Marquage carton	Jet d'encre
Fermeuse	Scotchage automatique
Filmeuse	Filmage automatique
Cadence moyenne	~2500 cols / heure (sous réserve de compatibilité bouteille et habillage)

Document non contractuel

LAUVIGE CONDITIONNEMENT

SAS au capital de 1 000 000 € - SIRET 444 810 980 00029 - R.C.S Draguignan - NAF 8292Z - www.lauvige.com ZAC
Nicolopolis - 1435 Avenue des Chênes Verts - 83 170 Brignoles - Tél : 04 94 720 721